

# HOT<sup>2</sup>

projektant / designer: Mikołaj Wierszyłowski,  
Wojciech Barański, Przemysław Stawicki

## BUDOWA / BUILD

### WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ / HEIGHT	93 mm
SZEROKOŚĆ / WIDTH	40 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	60 mm

### INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- sygnalizacja stanów alarmowych  
• error and emergency alerts indication.
- nowoczesne sterowanie dotykowe  
• modern touch control
- wielostopniowe zabezpieczenie  
• multistage protection
- funkcjonalne programy pracy  
• functional working modes
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu  
• anti-freeze mode
- grzałka spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu dla zużycia energii w trybie czuwania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013  
• the electric heating element fulfills the Ekoprojekt requirements for energy usage in the standby mood in accordance with the European Commission Regulation No 801/2013
- inteligentna kontrola pracy (między innymi: sygnalizacja awarii urządzenia, sygnalizacja otwartego obiegu wody itp.)  
• intelligent work control (incl.: failure signalling, open water circuit signalling etc.)

finalista  
konkursu



### BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

#### STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



300 W

Do grzejników o mocach:

For radiators with output:

235 - 349 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



HOTS-03



400 W

Do grzejników o mocach:

For radiators with output:

350 - 499 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



HOTS-04



600 W

Do grzejników o mocach:

For radiators with output:

500 - 719 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



HOTS-06



900 W

Do grzejników o mocach:

For radiators with output:

720 - 1149 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



HOTS-09



1200 W

Do grzejników o mocach:

For radiators with output:

1150 - 1500 W

dla parametrów: for parameters:

75/65/20 °C



HOTS-12

Po pełną ofertę produktów elektrycznych.  
For a full range of electrical products.

KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE



### DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/ AVAILABLE OPTIONS



U

Istnieje możliwość zamówienia grzałki w wersji podtynkowej. Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę -U.

It is now available to order a flush-mounted electric heating element. To do so, mark it with a -U at the end of the index of a desired model.



kolor biały C1  
colour white C1



kolor czarny C2  
colour black C2



kolor srebrny C3  
colour silver C3



kolor złoty C4  
colour gold C4